



Posto de carregamento EVlink

Os postos de carregamento EVlink são fáceis de usar, resistentes, inteligentes e universais.

São adequados para o uso diário e compatíveis com todos os veículos eléctricos para estacionamento privado e público.

As gamas EVlink Smart Wallbox e Parking oferecem recursos de medição de energia, além da conectividade necessária para garantir a autenticação, gerar relatórios e realizar manutenção remotamente. Conecte o seu posto de carregamento com a plataforma de nuvem EcoStruxure™

Tudo o que precisa para tornar o carregamento do seu veículo eléctrico mais fácil.



Postos de carregamento de Veículos Eléctricos EVlink



EVlink Wallbox

EVlink Wallbox

- Ideal para residências, condomínios, estacionamento de empresas e hotéis;
- Potência: 3.7kW até 22.1kW;
- Opção de tomada (T2S) ou com cabo (T2/T1);
- Montagem mural ou de assentamento ao solo (pedestal como acessório);
- Fechadura para bloqueio por chave (acesso e carregamento);
- Instalação interior ou exterior, IP54, IK10;
- Fácil de usar, "plug and charge", 1 toque stop/restart.



EVlink Smart Wallbox

EVlink Smart Wallbox

- Ideal para estacionamentos públicos, frotas, condomínios onde haja necessidade de autenticação de usuários ou monitorizar o carregamento;
- Potência: 7.4kW e 22.1kW com opção de limitador de potência / corrente;
- Opção de tomada (T2S) ou com cabo (T2/T1);
- Opção leitor de RFID/ Smartphone (autenticação);
- Opção bloqueio por chave (carregamento);
- Instalação interior ou exterior, IP54; IK10;
- Montagem mural ou de assentamento ao solo (pedestal como acessório);
- Independente ou conectado a um sistema de supervisão externo, (Ethernet ou OCPP1.6).



EVlink Parking

EVlink Parking

- Ideal para todos os tipos de estacionamento: escritórios, hotéis, supermercados, frotas, municipal, etc...;
- Potência: 7.4kW e 22.1kW com opção de limitador de potência / corrente;
- 1 ou 2 Tomadas (T2S);
- Sem restrição de acesso ou com leitor de cartão RFID/ Smartphone (autenticação);
- Instalação interior ou exterior, IP54; IK10;
- Montagem mural ou de assentamento ao solo;
- Independente ou conectado a um sistema de supervisão externo, (Ethernet ou OCPP1.6).

Referências

> Wallbox



Descrição	Tipo de Tomada ou cabo	Potência (kW) Pólos	Referências
Com tomada (lado direito)			
	T2 com obturadores	3.7 (1P - 16 A)	EVH2S3P04K
		7.4 (1P - 32 A)	EVH2S7P04K
		11 (3P - 16 A)	EVH2S11P04K
		22.1(3P- 32 A)	EVH2S22P04K
Com cabo de 4m, lado direito			
	T2	3.7 (1P - 16 A)	EVH2S3P0CK
		7.4 (1P - 32 A)	EVH2S7P0CK

> Smart Wallbox



Descrição	Tipo de bloqueio	Potência (kW) Pólos	Referências
Com tomada (lado direito) (1)			
T2 com obturadores	Chave	7.4 (1P) / 22.1 (3P)	EVb1A22P4KI
	RFID ⁽¹⁾	7.4 (1P) / 22.1 (3P)	EVb1A22P4RI
Com tomada (lado direito) + TE			
T2 com obturadores	Chave	7.4 (1P) / 22.1 (3P)	EVb1A22P4EKI
	RFID ⁽¹⁾	7.4 (1P) / 22.1 (3P)	EVb1A22P4ERI
Com cabo de 4,5m, lado direito (1)			
T2	Chave	7.4 (1P)	EVb1A7PCKI
	RFID ⁽¹⁾	7.4 (1P)	EVb1A7PCRI
T2	Chave	22.1 (3P)	EVb1A22PCKI
	RFID ⁽¹⁾	22.1 (3P)	EVb1A22PCRI

⁽¹⁾ Inclui 10 cartões RFID .

> Equipamento de proteção e opcionais

Descrição				
	Monofásico		Trifásico	
Potência - Corrente	3.7 kW - 16 A	7.4 kW - 32 A	11 kW - 16 A	22.1 kW - 32 A
Ref ^a pack protecção	PROTWB1P3	PROTWB1P7	PROTWB3P11	PROTWB3P22
Constituintes do pack de protecção				
Interruptor Diferencial ⁽¹⁾	A9Z61225	A9Z61240	A9Z61425	A9Z61440
Disjuntor ⁽¹⁾	A9F79220	A9F79240	A9F79420	A9F79440
Contacto de disparo auxiliar ⁽¹⁾	A9A26969	A9A26969	A9A26969	A9A26969
Medição				
Contador de Energia	A9MEM3155	A9MEM3155	A9MEM3155	A9MEM3155
Comunicação				
Modem ⁽²⁾	EVP2MM	EVP2MM	EVP2MM	EVP2MM
Antena ⁽²⁾	EVP2MX	EVP2MX	EVP2MX	EVP2MX

⁽¹⁾ Listagem de material - esquema básico

⁽²⁾ Compatível com Smart Wallbox

⁽³⁾ Segundo a norma europeia IEC60364-7-722 (27/02/2019)

Referências

> Parking fixação mural



Sem
Leitor RFID

Com
Leitor RFID

Modo 3

Charging station type		Número de tomadas	Potência por tomada / Pólos	
			7.4 kW (1P - 32 A)	22.1 kW (3P - 32 A)
Plug In - sem leitor RFID				
	1 ⁽¹⁾	T2 com obturadores	EVW2S7P04	EVW2S22P04
	2	T2 com obturadores	EVW2S7P44	EVW2S22P44
Com leitor RFID ⁽²⁾				
	1 ⁽¹⁾	T2 com obturadores	EVW2S7 P04R	EVW2S22P04R
	2	T2 com obturadores	EVW2S7P44R	EVW2S22P44R

⁽¹⁾ No lado direito do carregador
⁽²⁾ Inclui 10 cartões RFID.

Modo 3

Charging station type	Número de tomadas	Potência por tomada / P ólos			
		7.4 kW (1P - 32 A)		22.1 kW (3P - 32 A)	
Plug In - sem leitor RFID					
	1 ⁽¹⁾	T2 com obturadores		EVF2S7P04	EVF2S22P04
	2	T2 com obturadores		EVF2S7P44	EVF2S22P44
Com leitor RFID ⁽²⁾					
	1 ⁽¹⁾	T2 com obturadores		EVF2S7P04R	EVF2S22P04R
	2	T2 com obturadores		EVF2S7P44R	EVF2S22P44R

⁽¹⁾ No lado direito do carregador
⁽²⁾ Inclui 10 cartões RFID.

> Parking assentamento ao solo



Sem
Leitor RFID

Com
Leitor RFID

> Equipamento de proteção e opcionais

Descrição				
	1 Tomada		2 Tomadas	
Potência - Corrente	7.4 kW - 32 A		22,1 kW - 32 A	
Ref ^a pack protecção	PROT1P1TPK7	PROT3P1TPK22	PROT1P2TPK7	PROT3P2TPK22
Constituintes do pack de protecção				
Interruptor Diferencial ⁽¹⁾	A9Z61240 + A9R61225	A9Z61440 + A9R61225	A9Z61240(2 uni) + A9R61225	A9Z61440 (2 uni) + A9R61225
Disjuntor ⁽¹⁾	A9F79240 + A9F74204	A9F79440 + A9F74204	A9F79240 (2 uni) + A9F74204	A9F79440 (2 uni) + A9F74204
Contacto de disparo auxiliar ⁽¹⁾	A9A26969 (2 uni)	A9A26969 (2 uni)	A9A26969 (3 uni)	A9A26969 (3 uni)
Contacto auxiliar (1)	A9A26924 (2uni)	A9A26924 (2 uni)	A9A26924 (4 uni)	A9A26924 (4 uni)
Medição				
Contador de Energia	A9MEM3155	A9MEM3155	A9MEM3155	A9MEM3155
Comunicação				
Modem	EVP2MM	EVP2MM	EVP2MM	EVP2MM
Antena	EVP2MP	EVP2MP	EVP2MP	EVP2MP
Platina Equipamento				
Calha modular ⁽²⁾	EVP1FKC	EVP1FKC	EVP1FKC	EVP1FKC

⁽¹⁾ Listagem de material - esquema básico

⁽²⁾ Válido apenas para Parking assentamento ao solo

⁽³⁾ Segundo a norma europeia IEC60364-7-722 (27/02/2019)